

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Соединительный изолирующий зажим (СИЗ), произведенный под торговой маркой REXANT, представляет собой изолирующий корпус заглушки из нейлона с пружиной конической формы внутри.

Изделия различаются сечениями применяемых проводов и цветом.

2. Область применения:

СИЗы предназначены для соединения и фиксации в скрутке медных проводов в быту и в производстве. Пружина обеспечивает надежный захват и удержание скрутки проводов на протяжении всего срока эксплуатации. Нейлоновый корпус полностью изолирует скрутку проводов.

3. Комплектность:

Продукция, упаковка.

4. Характеристики и параметры:

Артикул	Аббревиатура	Минимальный внутренний диаметр (Ø)	Размеры изделия (мм)			Сечение кабеля (мм ²)		Цвет
			высота	наружный диаметр	внутренний диаметр	min значение	max значение	
07-5216	СИЗ-1	2,7 мм	15	8,5	6,5	1	3	серый
07-5217	СИЗ-2	3,0 мм	18	10	7,5	1	4,5	синий
07-5218	СИЗ-3	3,3 мм	20	11,5	9,5	1,5	6	оранжевый
07-5219	СИЗ-4	4,8 мм	23,5	13,5	10,8	1,5	9,5	желтый
07-5220	СИЗ-5	5,4 мм	23,5	15,5	12,7	4	13	красный

Контактная часть: стальная оцинкованная пружина

Материал корпуса: нейлон 6.6, не содержит галогенов

Материал корпуса: не поддерживает горение

Температурный диапазон: -10...+75 °С

5. Правила и условия монтажа:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж производится в соответствии с техникой безопасности работ.

Зажим накручивается на предварительно зачищенные и соединенные вместе концы проводов.

Изделие обладает возможностью многократного использования.

Температурный диапазон в режиме эксплуатации: -10...+75 °С.

6. Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Транспортирование изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

REXANT

INTERNATIONAL

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественным уровнем влажности, при температуре -10...+35 °С. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок годности не ограничен (при соблюдении условий хранения).

Срок службы не ограничен (при соблюдении условий эксплуатации).

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11