

ПАСПОРТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТИП, МАРКА, МОДЕЛЬ):

Изоляционная лента профессиональная, произведенная под торговой маркой REXANT, представляет собой поливинилхлоридную (ПВХ) пленку в катушке, на одну сторону которой нанесен каучуковый клеевой слой. Катушки различаются между собой цветом ленты.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Изоляционная лента предназначена для проведения электромонтажных работ, в качестве расходного изоляционного материала, не пропускающего электрический ток, также применима для цветовой маркировки проводов и кабелей, сращивания и жгутирования, для защиты от механических повреждений, воздействия влаги, ультрафиолета, слабых растворов кислот и щелочей. Кроме того, используется в качестве способа скрепления различных поверхностей.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Продукция, упаковка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

Основные параметры:

Артикул	09-2801	09-2802	09-2807	09-2803	09-2804	09-2808	09-2805	09-2806
Цвет ленты	белая	желтая	желто-зеленая	зеленая	красная	серая	синяя	черная
Ширина ленты	19 мм							
Толщина ленты	0,18 мм							
Длина ленты	20 м							
Количество в упаковке	10 шт							

Качественные показатели:

1. Горючесть: не поддерживает горение
2. Относительное удлинение при разрыве: не менее 200 %
3. Рабочее напряжение: до 7000 В
4. Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом·см
5. Толщина клеевого слоя: 0,015 мм
6. Стойкость к воздействию влаги: ПВ-0
7. Стойкость к воспламенению нагретой проволокой: 850 °С

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж производится на заранее подготовленную поверхность.

Внимание! Все электромонтажные работы должны осуществляться при отключенном питании сети!

Перед монтажом убедитесь в соответствии требуемых характеристик.

Температурный диапазон в режиме эксплуатации -50...+50 °С.

REXANT

INTERNATIONAL

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ):

Товар безопасен при использовании по назначению. Не подвергать изделие химическому воздействию.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) И УТИЛИЗАЦИИ:

Транспортирование ленты допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественным уровнем влажности, при температуре 0...+25 °С. При хранении избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей. В случаях складирования в отапливаемых помещениях: хранение допустимо на расстоянии не менее 1 м от приборов центрального отопления.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок годности: 36 месяцев (при соблюдении условий хранения).

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11