

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Розетки компьютерные, переходники и двойники RJ45, разъемы формата джек RJ11/RJ12/RJ45 и колпачки защитные для разъемов RJ45, произведенные под торговой маркой REXANT.

2. Область применения:

Все элементы компьютерных соединителей используются с целью построения телекоммуникационных сетей, в промышленности и в быту:

- розетки компьютерные предназначены для подключения оборудования к информационной сети и являются ответной частью джеков;
- проходники используются для удлинения имеющегося кабеля, а двойники позволяют разделить одну сетевую линию на два выхода;
- разъемы (джеки) RJ предназначены для размещения на конце кабелей для их дальнейшего соединения с розеткой, хабом, свитчем, сервером, роутером или другим компьютером;
- защитные колпачки оберегают кабель от перегиба в месте соединения с разъемом RJ, а также защелку коннектора от повреждения; также использование цветных колпачков допускает возможность выделения определенных проводов, т. е. служит маркером кабеля.

3. Комплектность:

Товар, упаковка.

4. Характеристики и параметры:

4.1 Розетки

	Артикул	Тип разъема	Вид конфигурации контактов	Категория	Способ монтажа	Особенности конструкции	Тип подключаемого проводника
1	03-0121	розетка	1-порт	CAT 5e	накладная/внешняя	-	RJ-45 (8P8C)
2	03-0151	розетка	2-порт	CAT 5e	накладная/внешняя	-	RJ-45 (8P8C)
3	03-0122	розетка	1-порт	CAT 5e	накладная/внешняя	экранированная	RJ-45 (8P8C)
4	03-0120	розетка	1-порт (RJ-45) 1-порт (RJ-11)	порт RJ-45 - CAT 5e	накладная/внешняя	комбинированная	RJ-45(8P-8C) + RJ-11(6P-4C)

4.2 Проходники

	Артикул	Тип разъема	Вид конфигурации контактов	Категория	Способ монтажа	Особенности конструкции	Тип подключаемого проводника
1	03-0101	проходник	гнездо - гнездо	CAT 5e	накладная/внешняя	-	RJ-45(8P-8C)
2	03-0103	двойник	гнездо - 2 гнезда	-	накладная/внешняя	-	RJ-45(8P-8C)
3	03-0102	двойник	штекер - 2 гнезда	-	накладная/внешняя	-	RJ-45(8P-8C)

4.3 Разъемы (джеки)

	Артикул	Тип разъема	Вид конфигурации контактов	Категория	Способ монтажа	Особенности конструкции	Тип подключаемого проводника
1	05-1001	штекер	4P4C	-	обжим	-	RJ11 (RJ9)
2	05-1012	штекер	6P4C	-	обжим	-	RJ11
3	05-1013	штекер	6P6C	-	обжим	-	RJ25 (RJ12)
4	05-1021	штекер	8P8C	CAT 5, 5e	обжим	-	RJ45
5	05-1023	штекер	8P8C	CAT 5, 5e	обжим	защита от электромагнитных полей - экран	RJ45
6	05-1031	штекер	8P8C	CAT 6	обжим	направляющий элемент - вставка	RJ45
7	05-1031-4	штекер	8P8C	CAT 6	обжим	-	RJ45
8	05-1041	штекер	10P10C	CAT 5, 5e	обжим	-	RJ45
9	05-1051	штекер	8P8C	CAT 5, 5e, 6	быстрозажимной	-	RJ45

4.4 Колпачки защитные для разъемов RJ45

	Артикул	Цвет изделия	Тип разъема	Материал	Тип кабеля (на который осуществляется монтаж)
1	05-1201	белый	RJ-45	термостойкий полипропилен	витая пара
2	05-1203	желтый			
3	05-1204	зеленый			
4	05-1205	красный			
5	05-1208	серый			
6	05-1209	синий			
7	05-1210	черный			

5. Правила и условия монтажа:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж изделий производится на заранее подготовленный кабель, согласно способу, указанному в таблице п. 4.

6. Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Диапазон рабочих температур $-45...+50$ °С.

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

По истечении срока службы изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Особых условий транспортировки не требует.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественным уровнем влажности.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия.

Срок службы: не менее 5 лет.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11